



- a strong solution for the environment



Återvinn istället för deponera
Uppnå en återanvändbar slutprodukt i ett steg



MINERALULLSÅTERVINNING

Mineralull är en vanlig ingrediens för isoleringsmaterial såsom stenudd eller glasull. När materialen komprimeras kommer glasull att behållas luftigt och stenudd blir till pulver. Stenuddspulvret kan återvinnas för produktion av ny stenudd eller andra ändamål.

Inmatning: Material från återvinningsanläggningar, industriavfall, nybyggnation eller rivningsisolering. Materialet kan ha föroreningar såsom stenar, spikar, trä etc. som kommer att sorteras i maskinen.

Utmatning: 3 fraktioner:

- Ren färdig produkt < 10 / 20 / 30 mm
- Rejekt, överstort, icke-järnhaltiga material som stenar, trä- och plastavfall som kräver ytterligare bearbetning eller förbränning / deponi.
- Järn (Fe)



Teknisk data	
Kapacitet	5 ton/h (10 mm såll), upp till 20:1
Elanslutning	400 V + N + PE 50 Hz
Effekt	57 kW
Dimensioner	H x B x L: 3380 x 5735 x 14950 mm
Inmatning	H x B x L: 3380 x 2310 x 1750 mm
Kontrollsystem	Enkel drift genom pekskärm med flera nödstopp på maskinen
Övrigt	Rensningsborste och avskrapare till transportband, hastighetsvakt
Tillval	RAL färg, typ av överbandsmagnet



ReTec Miljö AB
Kolonivägen 63
SE-371 54 Karlskrona

Tel.: +46 (0) 70 337 20 10

info@retecmiljo.se
www.retecmiljo.se

ReTec utvecklar, konstruerar och tillverkar specialmaskiner för avfall och återvinningsindustrin. Vi erbjuder praktiska lösningar enligt kundens behov, som hjälper dem att öka lönsamheten i sin verksamhet.